

消磁機15X/25X/30X

快速、完全、永久刪除數據



DEA-MD15X



DEA-MD25X



DEA-MD30X

產品功能

- 100% 完全刪除數據，無數據恢復可能性
- 全封閉設計，確保周圍人員及設備安全
- 可通過軟體操控本機
- 已取得EMC, UL 認證, 符合US DoD, NSA, NIST, HK Government B&D 標準及要求
- 專利設計“傾斜介質託盤”，有效增強消磁效果
- 快速高效、操作簡單
- 可通過軟體操控，便於監督操作及生成報告
- 可通過驗磁卡檢驗消磁結果
- 輕巧便攜，方便上門服務



傾斜介質託盤
(美國專利號碼: US20120327530)

MFM 測試

這個系列的消磁機在日本東北大學通過了MFM（磁力顯微鏡測試），證實了其完全消磁能力。詳情如下：

介質： 2.5” Hitachi 垂直寫入式硬碟
 型號： HGST-HTS545050B9A300
 矯頑力估值： 7,000 Oe



MFM 測試效果
 (磁場強度顯微測試)

測試前



測試後



產品規格

型號	DEA-MD15X	DEA-MD25X	DEA-MD30X
目標介質	3.5"硬碟、2.5"硬碟、LTO, DDS/DAT, DLT, CMT, 9940, 3592, AIT, VHS, FD 等	3.5" 硬碟、伺服器硬碟 (可帶托架)、2.5" 硬碟、磁帶、LTO, DDS/DAT, DLT, CMT, 9940, 3592, AIT, VHS, FD 等	3.5" 硬碟、伺服器硬碟 (可帶托架)、2.5" 硬碟、磁帶、LTO, DDS/DAT, DLT, CMT, 9940, 3592, 卷盤磁帶、AIT, VHS, FD, 手提電腦等
適用硬碟寫入方式	垂直寫入式、面內 (縱向) 寫入式		
速度	2.5" 硬碟：24 個/分鐘 3.5" 硬碟：4 個/分鐘	2.5" 硬碟：40 個/分鐘 3.5" 硬碟：8 個/分鐘	2.5" 硬碟：153 個/分鐘 3.5" 硬碟：42 個/分鐘
充電時間	17 秒/100 伏，14 秒/220 伏	20 秒/100 伏，15 秒/220 伏	25 秒/100 伏 20 秒/220 伏
消磁時間	0.1 秒		
磁場強度	800 KA/m (約10,000 Oe)		
電源	AC100 /115 /200 / 220 / 240 伏50/60 赫茲		
耗電量- 充電	100 伏/10 安，220 伏/3 安	100 伏/13 安，220 伏/8 安	100 伏/15 安，220 伏/8 安
耗電量- 待機	100 伏/0.05 安，220 伏/0.03 安	100 伏/0.05 安，220 伏/0.03 安	100 伏/0.07 安，220 伏/0.04 安
磁場區域	115 (寬) × 70 (高) × 145 (長) 毫米	131 (寬) × 119 (高) × 263 (長) 毫米	315 (寬) × 90 (高) × 364 (長) 毫米
重量	22.9 KG	37.5 KG	123 KG
設備尺寸	264 (寬) × 240 (高) × 454 (長) 毫米	333 (寬) × 285 (高) × 625 (長) 毫米	550 (寬) × 463 (高) × 670 (長) 毫米
操作環境	溫度：5 ~ 35°C，濕度：20 ~ 80% (非冷凝)		
規格如有變更，恕不另行通知。			